



vasistas
vasistas



lucernari
skylights



**centrale di comando
per 1 motore (4
se parallelo) per
vasistas e cupole,
24 Vdc, 433 Mhz**

control unit for 1
motor (4 if it's parallel)
for vasistas and
domes, 24 Vdc, 433
Mhz



modello model	aliment. power	corrente max uscita max current outgoing	temperatura esercizio operating temperature	dimensioni dimension (mm)	tempo lavoro operating time	soglia vento wind threshold	soglia sole sun threshold	frequenza radio radio fre- quency	grado protezione degree protection
893	230 V / 24VDC out	5 A	-20/+70°	190x145x55	120 sec	5 ÷ 35 Km/h	-	433 Mhz	IP54
894	230 V / 24VDC out	5 A	-20/+70°	190x145x55	120 sec	5 ÷ 35 Km/h	-	433 Mhz	IP54

- **ingressi di comando apre e chiude impulsivi** - open and close pulse inputs
- **gestione dei sensori vento e pioggia** - inputs for wind and rain sensor
- **selezione tempo intervento blocco allarme vento e pioggia (8 minuti o 10 secondi)** - selection of wind and rain alarm blocking intervention time (8 minuts or 10 seconds)
- **ingresso RS485 per gestione da remoto dell'impianto** - RS485 inputs for the remote management of the installation
- **ingresso per collegamento finecorsa motore** - limit switch inputs motor

SCHEDA TECNICA

