



Centrale di comando
per 1÷4 motori
per tende da sole, 230
Vac, controllo
vento e pioggia

Control unit for 1÷4
motor for sun awnings,
230 vac, with wind and
rain control



modello model	aliment. power	corrente max uscita max current outgoing	temperatura esercizio operating temperature	dimensioni dimension (mm)	tempo lavoro operating time	soglia vento wind threshold	soglia sole sun threshold	frequen- za radio radio fre- quency	grado protezione degree protection
847	230 Vac	4 A cos ϕ 0,45	-20/+70°	150x120x70	120 sec	0 - 45 km/h	0 - 50 klux	-	IP54

- **ingressi di comando locali e generale** - local and general input control switch
- **comandi impulsivi** - pulse command
- **prevalenza allarme vento e pioggia su comandi in corso** - prevalence wind and rain alarm on any commands
- **funzione riapertura dopo allarme vento (selezionabile)** - reopening of the awning at the end of wind alarm (selectable)
- **ingressi per gestione sensore sole, vento e pioggia** - handling sun, wind, rain sensors with input control switch

DATI TECNICI

PARAMETRI	847
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230 VAC/50Hz
NUMERO MOTORI	4
CORRENTE MASSIMA IN USCITA	4 A $\cos\phi$ 0,4
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-10 / +60°C
TEMPO DI LAVORO	120 SEC
SOGLIA VENTO	1 ÷ 45 Km/h
SOGLIA SOLE	0 ÷ 50 Klux
FREQUENZA DI TRASMISSIONE RADIO	-
GRADO DI PROTEZIONE	IP 54
DIMENSIONI	150 x 120 x 70 mm

SCHEDA TECNICA

